

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77276	FIT IT	45 м	6

Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.



77277	FIT IT	45 м (для шланга 1/2")	5
77278	FIT IT	60 м (для шланга 1/2")	5

Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.



РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

77280	FIT IT		24
-------	--------	--	----

Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес.



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

77284	FIT POC	1/2" x 2,0 мм, 25 м	10
77285	FIT POC	3/4" x 2,5 мм, 25 м	4
77286	FIT POC	1" x 3,0 мм, 25 м	3
77287	FIT POC	1/2" x 2,0 мм, 50 м	4
77288	FIT POC	3/4" x 2,5 мм, 50 м	2

Трёхслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0°C до +50°C. Максимальное рабочее давление при t=23°C составляет 5.9 атмосфер. Материал: пластик.



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

77290	FIT IT	130 мм	216
-------	--------	--------	-----

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блister.



НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ

77291	FIT IT	1/2"	48
77292	FIT IT	3/4"	48

Набор поливочный 4шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

77295	FIT IT	210 мм	96
-------	--------	--------	----

С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка.



77298	FIT HQ	190 мм	48
-------	--------	--------	----

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

77299	FIT IT	190 мм	6/48
-------	--------	--------	------

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77300	FIT IT	145 мм	72
-------	--------	--------	----

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77301	FIT HQ	155 мм	48

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.



77303	FIT HQ	185 мм	24
-------	--------	--------	----

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.



77304	FIT IT	180 мм	6/48
-------	--------	--------	------

9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77305	FIT IT	170 мм	36
-------	--------	--------	----

8 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77306	FIT HQ	170 мм	36
-------	--------	--------	----

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77307	FIT IT	200 мм	12/48
-------	--------	--------	-------

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.



77308	FIT HQ	200 мм	24
-------	--------	--------	----

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.



77309	FIT HQ	210 мм	24
-------	--------	--------	----

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

