

Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для установки лючка, для стяжки высотой 70-125 мм

Тип	Раз-мер	Раз-мер	Раз-мер	Раз-мер	Высота стяжки мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	A мм	B мм	a мм	b мм					
UGD 250-3 4	367	410	201	201	70-125	4	1	594,000	7410079
UGD 250-3 6	367	410	201	253	70-125	6	1	584,000	7410083
UGD 250-3 9	367	410	244	244	70-125	9	1	580,000	7410087


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 190 и 250 мм.



Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для круглого лючка, для стяжки высотой 70-125 мм

Тип	Раз-мер	Раз-мер	Размер	Высота стяжки мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	A мм	B мм	d Ø мм					
UGD 250-3R4	367	410	215	70-125	R4	1	594,000	7410091



Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке.

Боковые стенки позволяют установить канал 190 и 250 мм.



Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD/UGD250-3 с боковой стенкой 70-125 мм



Тип	Высота стяжки мм	Раз-мер	Раз-мер	Раз-мер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		A мм	B мм	I мм			
ASH250-3 B115170	115-170	330	80	112	1	76,500	7410142
ASH250-3 B165220	165-220	330	130	162	1	120,000	7410148

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3 высотой 70-125 мм, комплект состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.



Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3 с боковой стенкой 115-170 мм

Тип	Высота стяжки мм	Раз-мер	Раз-мер	Раз-мер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		A мм	B мм	I мм			
ASH250-3 165220	165-220	330	80	162	1	82,000	7410146

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для увеличения высоты до 220 мм монтажных оснований UZD250-3 высотой 115 - 170 мм. Комплект состоит из 4-х металлических надставок, 4-х нивелировочных винтов и 4-х поворотных фиксаторов.

