



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ



OFT IT

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связи и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11217

25 мм x 10 м

192

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ КРЕПИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



HURC POS

Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении малярных работ. После удаления с поверхности не оставляет следов. Материал: бумага.

11292

19 мм x 50 м

96

11294

25 мм x 50 м

72

11295

30 мм x 20 м

60

11296

30 мм x 50 м

60

11297

38 мм x 20 м

48

11298

38 мм x 50 м

48

11299

48 мм x 20 м

36

11300

48 мм x 25 м

36

11301

48 мм x 30 м

36

11302

48 мм x 40 м

36

11303

48 мм x 50 м

36



OFT IT

Самоклеящаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивания различных поверхностей, заклейки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

11312

25 мм x 20 м

84

11313

30 мм x 20 м

72

11314

38 мм x 20 м

54

11315

48 мм x 20 м

42

11325

25 мм x 50 м

72

11330

30 мм x 50 м

72

11338

38 мм x 50 м

72

11348

48 мм x 50 м

36



HURC POS

! НОВИНКА

Крепированная малярная лента, самоклеящаяся. Для наружных и внутренних работ. Применяется для локальной защиты поверхностей при проведении штукатурно-отделочных и малярных работ, в том числе при покраске и горячей сушке в термокамерах. Термостойкость до 100°C. Устойчивость к ультрафиолету до 7 дней. Материал: бумажная основа со специальным покрытием, клеевой слой на основе модифицированной акриловой дисперсии.

11353

48 x 25 мм

36

11355

48 x 50 мм

36

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ БУМАЖНАЯ



HURC POS

! НОВИНКА

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для заделывания стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11411

50 мм x 150 м

12

ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ «БАНДАЖКА»



HURC POS

! НОВИНКА

«Бандажка». Бумажная, перфорированная. Применяется для заделывания стыков при монтаже гипсокартонных листов.

11421

50 мм x 50 м

25

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ «ХОЛСТЯНКА»



HURC POS

! НОВИНКА

«Холстянка». Применяется для заделывания стыков между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, трещин и швов на бетонных оштукатуренных поверхностях. Материал: стекловолокно.

11431

50 мм x 60 м

36

11434

100 мм x 60 м

18

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ



HURC POS

Самоклеящаяся. Применяется для проклейки стыков между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, а так же заделки трещин и швов на бетонных оштукатуренных поверхностях. Материал: стекловолокно.

11451

50 мм x 20 м

72

11452

50 мм x 45 м

54

11453

50 мм x 90 м

36

11456

100 мм x 20 м

60

11457

100 мм x 45 м

36

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

OFT POS



Интерьерная. Предназначена для армирования поверхностей при проведении штукатурных работ внутри помещений. Препятствует образованию трещин на поверхностях штукатурных и шпаклевочных слоев. Плотность 45 гр/м², ячейка 2x2 мм.

11581

250 мм x 10 м

1

11582

500 мм x 10 м

1

11584

1000 мм x 10 м

1

РОССИЯ



1000 мм x 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ.

11591

фасадная, ячейка 5 x 5 мм, плотность 145 гр/м²

1

11593

интерьерная, ячейка 2 x 2 мм, плотность 45 гр/м²

1

11594

интерьерная, ячейка 5 x 5 мм, плотность 70 гр/м²

1

OFT IT



Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 65 гр/м², ячейка 5 x 5 мм.

11616

250 мм x 10 м

36

11617

500 мм x 10 м

18

OFT IT



Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2,5 x 2,5 мм.

11635

1000 мм x 50 м

9

ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ

OFT IT



Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.

11637

50 мм x 50 м

36

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ

HURC



Самоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Материал: полиэтилен. Упаковка: двойной блистер.

11652

20 x 20мм x 3,35 м

50

11653

30 x 30мм x 3,35 м

48

11654

40 x 40мм x 3,35 м

24