


Угловой соединитель




Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
WKV 60 FS	60	5	13,000	6043062
WKV 60 FT	60	5	14,000	6042910

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стороны которых составляет 60 мм.

Угловой соединитель




Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
REV 60 FS	60	10	49,000	6067972
REV 60 DD	60	10	32,100	6069410

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Переходник / концевик



Тип	Высота боковой стенки мм	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
RWEB 610 FS	60	100	1	8,800	7109105
RWEB 615 FS	60	150	1	13,600	7109156
RWEB 620 FS	60	200	1	17,600	7109202
RWEB 630 FS	60	300	1	25,600	7109296
RWEB 640 FS	60	400	1	33,500	7109407
RWEB 650 FS	60	500	1	41,500	7109504
RWEB 660 FS	60	600	1	49,500	7109601
RWEB 605 DD	60	50	1	5,200	7107145
RWEB 610 DD	60	100	1	8,600	7106106
RWEB 615 DD	60	150	1	13,400	7106110
RWEB 620 DD	60	200	1	17,500	7106114
RWEB 630 DD	60	300	1	25,400	7106118
RWEB 640 DD	60	400	1	33,000	7106122
RWEB 650 DD	60	500	1	41,300	7106126
RWEB 660 DD	60	600	1	49,200	7106130

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.