

## Центральный потолочный подвес

Тип	Для ширины для лотка стержня с резьбой		Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	шт.	кг/100 шт.	
<b>MAH LTR FS</b>	75	M10	25	12,000	<b>6358810</b>


St. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Центральный потолочный подвес применяется со всеми кабельными лотками шириной 75 мм и высотой боковой стенки 60 мм.

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков LTR для монтажа светильников, для подвеса на стержнях с резьбой и цепи.



## Крышка с поворотным фиксатором

Тип	Ширина	Толщина материала	Длина	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм		м	кг/100 м	
<b>DRL 075 FS</b>	75	0,75	3000	3	82,330	<b>6052029</b>

St. Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.

При использовании крышки вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Только фиксаторов крышки или поворотных фиксаторов недостаточно для надежной защиты от сильного ветра.

