

Профессиональная двухполосная акустическая система **IX15H** в корпусе из пластика АБС предназначена для мобильных инсталляций и является усовершенствованной версией модели IX15. Использование новейших высококачественных излучателей звука позволило не только улучшить амплитудно-частотную характеристику, увеличить мощность звучания, но и уменьшить массогабаритные показатели акустической системы. В качестве излучателя звука НЧ используется драйвер с вентилируемой магнитной системой, полосе ВЧ обеспечивает компрессионный драйвер с титановой мембраной.

Акустическая система универсальна в применении, может устанавливаться на пол с помощью ножек, крепиться на стойку или подвес, а также использоваться в качестве звукового монитора при расположении ее в горизонтальном лежащем положении.

Чувствительность (1 Вт/1 м)	98 дБ
Диапазон частот	45...20000 Гц
Максимальная мощность	2500 Вт
Входное сопротивление	8 Ом
Номинальная мощность	625 Вт
Количество полос	2
Тип громкоговорителей	НЧ: Ø 381 мм (15"), ВЧ: Ø 25,4 (1")
Ширина диаграммы направленности (Г×В)	60×50 °
Масса (нетто)	24 кг
Материал корпуса	АБС-пластик
Звуковое давление (максимальное)	123 дБ
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	479,5×705×386 мм