

### О продукте

Серия светильников с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP54 и высокой светоотдачей. Возможно изготовление различных модификаций: с аварийным блоком и управлением освещением, со встроенным датчиком движения.

Предназначены для установки в помещениях с высотой потолков от 2,5 до 4 метров.

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм<sup>2</sup>.

### Конструкция

Корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пластиковыми защелками. Тип светодиодов: SMD.

	A	B	C	D	L
ALS.OPL UNI LED 600×200	659	190	95	–	490
ALS.OPL UNI LED 600×600	640	640	110	420	420
ALS.OPL UNI LED 1200	1270	190	95	–	748

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К


Индекс цветопередачи - 80

Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу DALI (HFD), 1-10V (HFR), ME6

### ALS OPL ECO LED 600×600 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>м</sub>
ALS.OPL UNI LED 600×200 4000K	2300	22	105	1,9	1066000060	≥ 0,96
ALS.OPL UNI LED 600×600 4000K	3300	33	100	6,0	1066000020	≥ 0,96
ALS.OPL UNI LED 1200 4000K	3300	33	100	4,0	1066000010	≥ 0,96

