

Кабель U/UTP "витая пара" кат. 6, 24-парный модульный 6х4

19M-U6-64WT-R500

**Основные характеристики**

Тип кабеля	U/UTP
Категория	6
Материал наружной оболочки	LSZH нг-HFLTxx

Характеристики

Международные	ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10
Дополнительная информация	: состоит из шести 4-парных кабелей с общей внешней оболочкой, полиэфирная лента, разрывная нить
Цвет оболочки	белый

Особенности конструкции

Число пар	24
Проводник	0,57 мм (23 AWG), медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,57
Диаметр изоляции проводника, мм	1.02

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	69
Частота сигнала до, МГц	250
Волновое сопротивление, Ом	100
Отклонение волнового сопротивления, Ом	± 22
Сопротивление жилы проводника постоянному току не более, Ом/км	89
Сопротивление изоляции, МОм*км	>5000
Омическая асимметрия, %	<2
Электрическая прочность диэлектрика	1,5 кВ/1 мин.
Рассогласование задержки распространения сигнала, нс/100м	<20

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	390 кг/км
Внешний диаметр кабеля (мм)	20,0

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -20 до +60
Диапазон температур хранения, °C	от -20 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от 0 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	КИТАЙ
---------------------	-------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	500
Вид упаковки	катушка 500 м