

Переключатель MS4022





Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
MS4022P0192FT	192	10	31,800	6007201
MS4022P0292FT	292	10	44,700	6007228
MS4022P0392FT	392	10	60,100	6007236
MS4022P0492FT	492	10	81,500	6007244
MS4022P0592FT	592	10	96,000	6007252
MS4022P0692FT	692	10	113,000	6007260
MS4022P0792FT	792	10	130,000	6007279
MS4022P0892FT	892	10	145,000	6007287
MS4022P0992FT	992	10	162,000	6007295
MS4022P1092FT	1092	10	178,000	6007309
MS4022P1192FT	1192	10	197,500	6007317

St. Сталь

FT Горячая оцинковка

€/шт.

Максимальная нагрузка на переключатель 175 кг, подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 U. Переключатель CPS 4 для кабельных лотков лестничного типа для больших нагрузок.



Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Тип	Размеры мм	Размер			Уп. Вес		Арт.-№
		L	d	D	Шт.	кг/100 шт.	
FRS 8X25 F	M8x25	25	8	20	50	2,300	6406998
FRS 8X16 F 8.8	M8x16	16	8	20	50	2,200	6406963



St. Сталь

F огнеупорное цинкование

€/100 шт.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.



Шайба с большим наружным диаметром

Тип	Резьба	Размер			Уп. Вес		Арт.-№
		мм	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
DIN440 9 F	M8	9	28	3	100	1,344	6408710

St. Сталь

F огнеупорное цинкование

€/100 шт.

Шайба с большим наружным диаметром

