



NEW

Коммерческое освещение

Установка

Тросовый подвес.

Комплекты подвеса заказываются отдельно. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию для светильников длиной 3025 мм – $n=2N+1$, для светильников длиной 1533 мм – $n=N+1$, где n – число подвесов, N – число светильников в линии. Аксессуары (торцевые крышки, соединительные скобы, соединительный кабель и др.) заказываются отдельно.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрыт белой порошковой краской.

Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель из ПММА
Тип светодиодов - SMD


Характеристики

Цветовая температура — 4000 К
Индекс цветопередачи — 85

	А, мм
LNK ECO LED 35 4000K	1533
LNK ECO LED 70 4000K	1533
LNK ECO LED 140 4000K	3060

	Код заказа
Скоба соединительная LNK	2295000341
Скоба соединительная LNK (90 градусов)	2295000351
Крышка торцевая LNK ECO LED	2295001070
Крышка LNK 70 (1531 мм, заказывается одна штука на один светильник LNK LED 70 4000K).	2292000010
Крышка LNK 140 (1511 мм, заказывается две штуки на один светильника LNK LED 140 4000K)	7981037218
Комплект подвеса светильников прямой (металлический трос 2 м (x2), гриппер (x2), гайка (x2))	2901000240
Кабель соединительный с разъемами LNK	2295000810
Скоба подвеса тросового LNK	2295000330

LNK ECO LED 70



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LNK ECO LED 35 4000K	3850	35	110	3,4	1292000170	≥ 0,98
LNK ECO LED 70 4000K	7900	71	111	3,9	1292000150	≥ 0,98
LNK ECO LED 140 4000K	15800	142	111	8,3	1292000160	≥ 0,98

