

NMC-CC110UD5-100

Соединительный коннектор 110 типа, на 5 пар, 100 шт.



Соединительные коннекторы 110 типа предназначены для совместного использования со 110 блоками.

Соединительные коннекторы устанавливаются одной стороной на 110 блок после разводки на них отдельных пар горизонтального или магистрального кабеля, а вторая сторона коннектора выполняет функции розеточной части разъема типа 110 и предназначена для подключения коммутационных шнуров и перемычек.

А также коннекторы могут соединять между собой два кабельных сегмента, в случае использования их в качестве консолидационной точки.

Для заделки 110-х панелей, блоков и коннекторов рекомендуется использовать инструмент NMC-315DR для одновременной заделки нескольких пар (4-х или 5-ти, в зависимости от насадки). Он значительно облегчает и ускоряет работу.

Таблица заказа

P/N	Категория	Кол-во пар	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
			Кол-во	Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-CC110UD5e		5	100 шт.	0,0012	0,590	32 уп.	515x395x230	20,02

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5e
Количество пар	5
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Гарантия	5 лет – расширенная; 25 лет – в составе сертифицированной СКС НИКОМАХ
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Монтаж	Устанавливается на 110 блоки и панели
Цвет	Белый
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.
Полоса пропускания	100 МГц
Тип IDC контактов	110