

Серия бюджетных светодиодных светильников для встраиваемого монтажа в потолки типа «Армстронг».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод. Бюджетная замена традиционных люминесцентных светильников. Светильник состоит из трех частей: две боковые декоративные металлические панели белого цвета, светильник. Светильники поставляются в разобранном виде, в одной упаковке находится 4-ре светильника.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Высота корпуса 40 мм
- Пульсации светового потока, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Бюджетная серия
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов




ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Холлов и коридоров



| Модификация с текстурированным рассеивателем | | 25 Вт |
|--|---------------------------|--|
| Артикул | | LE-CBO-03-025-0956-20X LE-CBO-03-025-0957-20D LE-CBO-03-025-0958-20T |
| Световой поток, лм | Цветовая температура, (X) | 2400 лм |
| | Цветовая температура, (D) | 2300 лм |
| | Цветовая температура, (T) | 2200 лм |
| Модификация с опаловым рассеивателем | | |
| Артикул | | LE-CBO-03-025-0959-20X LE-CBO-03-025-0960-20D LE-CBO-03-025-0961-20T |
| Световой поток, лм | Цветовая температура, (X) | 2300 лм |
| | Цветовая температура, (D) | 2200 лм |
| | Цветовая температура, (T) | 2100 лм |
| Общая информация | | |
| Количество светодиодов, шт | | 32 шт |
| Мощность, Вт | | 25 Вт |
| Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм | | 597 x 597 x 40 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | | 610 x 610 x 85 мм |
| Вес, кг | | 2,5 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-260 В / 50 Гц |
| Класс светораспределения | | П |
| Кривая силы света | | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% |
| Коэффициент мощности | | 0,9 |
| Класс электробезопасности | | I |
| Класс защиты, IP | | 20 |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, С | | 0 ÷ +45°C |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов |
| Гарантийный срок, лет | | 3 года |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д. В упаковке 4-ре светильника.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм | КСС ТИП «Д» | ОПЦИИ |
|---|---|---|---|
|  |  |  | <p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Блок аварийного питания (БАП): LE 0274 – Диммируемый источник питания арт.: LE0757 |