

Серия светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ВЕКТОР применяются для архитектурной подсветки различного типа архитектурных объектов. Светильники предназначены для накладного монтажа. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- с распределением светового потока вверх и вниз
- с распространением светового потока вниз.

Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Степень защиты IP67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветка колонн;
- Архитектурных элементов.



Настенный монтаж



ОПЦИИ

- Цвет корпуса, арт.: LE 0894
- Управление 1-10В, арт.: LE 0757
- Управление DALI, арт.: LE 0973
- Светодиоды:
красного свечения, арт.: LE 1648,
зелёного свечения, арт.: LE 1649,
синего свечения, арт.: LE 1650,
янтарного свечения, арт.: LE 3054



Модификация с КСС - К 9°		↑ ↓ 3,4 Вт	↓ 2,3 Вт
Артикул		LE-СБУ-58-006-4230-67X LE-СБУ-58-006-4231-67Т	LE-СБУ-58-003-4238-67X LE-СБУ-58-003-4239-67Т
Модификация с КСС - К 36°		↑ ↓ 3,4 Вт	↓ 2,3 Вт
Артикул		LE-СБУ-58-006-4232-67X LE-СБУ-58-006-4233-67Т	LE-СБУ-58-003-4240-67X LE-СБУ-58-003-4241-67Т
Модификация с КСС - Г 67°		↑ ↓ 3,4 Вт	↓ 2,3 Вт
Артикул		LE-СБУ-58-006-4234-67X LE-СБУ-58-006-4235-67Т	LE-СБУ-58-003-4242-67X LE-СБУ-58-003-4243-67Т
Модификация с КСС - Л 48x9°		↑ ↓ 3,4 Вт	↓ 2,3 Вт
Артикул		LE-СБУ-58-006-4236-67X LE-СБУ-58-006-4237-67Т	LE-СБУ-58-003-4244-67X LE-СБУ-58-003-4245-67Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	300 лм	150 лм
	Цветовая температура, (Т)	290 лм	145 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		2 шт	1 шт
Мощность, Вт		3,4 Вт	2,3 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		84x49x113 мм	84x49x113 мм
Вес нетто, кг		0,52 кг	0,52 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока, менее %		1%	
Коэффициент мощности		0,5	
Класс электробезопасности		II	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса черный.

