


80124 DH-1253C
ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

- Металлический корпус редуктора
- Регулировка частоты вращения
- Фиксатор режима включения
- Резиновые вставки
- Пластиковый кейс
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)
- Универсальный патрон SDS-PLUS
- Электропневматическая функция удара
- Вертикальное расположение двигателя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1250 Вт
 Частота вращения 450-800 об/мин
 Частота ударов 1800-3200 уд/мин
 Энергия удара 4,5 Дж
 Макс. диаметр сверления
 дерево/бетон/металл 40/26/13 мм
 Потребляемый ток 6,7 А
 Напряжение/частота 220/50 В/Гц
 Длина кабеля электропитания 2,0 м
 Вес в сборе 5,90 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, комплект сменного инструмента и аксессуаров.

80134 CD-12EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 10,0 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 15/10/5 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80132 CD-12E
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 12,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 10 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 15/10/5 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80136 CD-14EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 12,0 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80133 CD-14E
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 14,4 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 12 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 16/12/6 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,40 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у.

80138 CD-18EC
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Пластиковый кейс
- Дополнительная аккумуляторная батарея
- Регулировка крутящего момента
- Регулировка частоты вращения
- Функция сверления
- Электрический тормоз двигателя
- Электрический реверс
- Резиновые вставки
- Быстрозажимной патрон
- Сбалансированная конструкция
- Компактный размер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумуляторной батареи 18,0 В
 Частота вращения 0-550 об/мин
 Макс. крутящий момент 15,0 Нм
 Размер патрона 0,8-10 мм
 Макс. диаметр сверления
 дерево/пластик/металл 17/13/7 мм
 Емкость аккумуляторной батареи 1,2 Ач
 Время заряда аккумуляторной батареи 3-5 ч
 Вес в сборе 1,60 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации, дрель-шуруповерт, батарея аккумуляторная (2 шт.), зарядное устройство, переходной блок для з/у.