

**Перфоратор с патроном SDS-plus****GBH 2-28 DV Professional****Самый мощный инструмент в своем классе**



- ▶ Максимальная производительность сверления и долбления в своем классе
- ▶ Увеличение срока службы на 25% по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей эффективности
- ▶ На 27% меньше вибраций по сравнению с предыдущей моделью благодаря активной системе гашения вибрации

**Другие преимущества**

- ▶ Блокировка вращения для долбления
- ▶ Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- ▶ Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- ▶ Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента



Технические данные	... см. с. 146	
Код для заказа	<b>0 611 267 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт	
Макс. энергия единичного удара	3,2 Дж	
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4000 уд/мин	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм	
Значение вибрации (сверление/долбление)	11,0/11,0 м/с <sup>2</sup>	
Вес	2,9 кг	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 100</b>	<b>... 101</b>
Кейс (2 605 438 098)	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	–	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 037)	–	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x	x

**Перфоратор с патроном SDS-plus****GBH 2-28 DFV Professional****Самый мощный инструмент в своем классе**



- ▶ Максимальная производительность сверления и долбления в своем классе
- ▶ Увеличение срока службы на 25% по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей эффективности
- ▶ На 27% меньше вибраций по сравнению с предыдущей моделью благодаря активной системе гашения вибрации

**Другие преимущества**

- ▶ Сменный патрон для быстрой смены между ударным сверлением в бетоне и сверлением без удара в древесине и металле
- ▶ Блокировка вращения для долбления



Технические данные	... см. с. 146	
Код для заказа	<b>0 611 267 ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	850 Вт	
Макс. энергия единичного удара	3,2 Дж	
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4000 уд/мин	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм	
Значение вибрации (сверление/долбление)	11,0/11,0 м/с <sup>2</sup>	
Вес	3,1 кг	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 200</b>	<b>... 201</b>
Кейс (2 605 438 098)	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	–	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 037)	–	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	x	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	x
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213)	x	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x	x

**Перфоратор с патроном SDS-plus****GBH 3-28 DRE Professional****Максимальная производительность при минимуме вибраций**



- ▶ Высокая производительность сверления и увеличение производительности долбления на 20% по сравнению с другими перфораторами этого класса
- ▶ Низкий уровень вибрации (всего 13 м/с<sup>2</sup>) для неустойчивой работы благодаря системе гашения вибрации Vibration Control от Bosch
- ▶ Сбалансированное распределение веса благодаря Г-образному исполнению для комфортной работы

**Другие преимущества**

- ▶ Блокировка вращения для долбления
- ▶ Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- ▶ Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- ▶ Блокировка удара при сверлении в древесине и металле



Технические данные	... см. с. 146	
Код для заказа	<b>0 611 23A ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	
Макс. энергия единичного удара	3,1 Дж	
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4000 уд/мин	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм	
Значение вибрации (сверление/долбление)	14,5/10,0 м/с <sup>2</sup>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>	
Кейс (2 605 438 651)	x	
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 191)	x	

**Перфоратор с патроном SDS-plus****GBH 3-28 DFR Professional****Максимальная производительность при минимуме вибраций**

- ▶ Высокая производительность сверления и увеличение производительности долбления на 20% по сравнению с другими перфораторами этого класса
- ▶ Малые значения вибрации (всего 12 м/с<sup>2</sup>) для неустойчивой работы благодаря системе гашения вибрации Vibration Control от Bosch
- ▶ Сменный патрон для быстрой смены между ударным сверлением в бетоне и сверлением без удара в древесине и металле

**Другие преимущества**

- ▶ Сбалансированное распределение веса благодаря Г-образному исполнению делают работу еще комфортнее



Технические данные	... см. с. 146	
Код для заказа	<b>0 611 24A ...</b>	
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	
Макс. энергия единичного удара	3,1 Дж	
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4000 уд/мин	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм	
Значение вибрации (сверление/долбление)	13,0/9,5 м/с <sup>2</sup>	
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 000</b>	
Кейс (2 605 438 651)	x	
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	x	
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 191)	x	

