

Клещи для хомутов с ушками

10

Для простого и надёжного крепления хомутов с 1 ушком / 2 ушками (например, системы Oetiker или аналогичной)

- > место запрессовки ушек хомута остаётся без повреждений
- > тонкая форма головки позволяет доступ к хомутам в узком пространстве
- > универсальное применение с хомутами для пыльников, трубопроводов топливной системы и системы охлаждения, пневматических и компрессорных систем
- > долгий срок службы и надёжность
- > специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле

10 99 I220: особенно универсальное применение благодаря наличию бокового носика для запрессовки



10 98 I220



10 99 I220



Видео



Герметичное крепление хомутом гибкого шланга на штуцере



Герметичное крепление хомутом пневматического шланга на БРС



Герметичное крепление хомутом шланга на штуцере системы централизованной смазки

10 99 I220



Применение фронтального носика для запрессовки



Герметичное крепление хомутом пневматического шланга на БРС с помощью фронтального носика для запрессовки



Использование бокового носика для запрессовки



Герметичное крепление хомутом гибкого шланга на штуцере с помощью бокового носика для запрессовки

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	Клещи	Головка	Ручки	g
10 98 I220	080749	220	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	494
10 99 I220	080756	220	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	494