

# Вилки и розетки для монтажа на панели

## Розетки с унифицированным прямым фланцем



### Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: термопласт. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	216RU4	2CMA193169R1000	10	0.15
3	Голубой	200-250	50 и 60	216RU6 *	2CMA193170R1000	10	0.15
<b>3P+E</b>							
4	Желтый	100-130	50 и 60	316RU4	2CMA193176R1000	10	0.18
4	Черный	600-690	50 и 60	316RU5	2CMA193177R1000	10	0.18
4	Красный	380-415	50 и 60	316RU6 *	2CMA193178R1000	10	0.18
4	Черный	480-500	50 и 60	316RU7	2CMA193179R1000	10	0.18
4	Голубой	200-250	50 и 60	316RU9 *	2CMA193180R1000	10	0.18
4	Красный	440-460	60	316RU11	2CMA193182R1000	10	0.18
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	416RU6 *	2CMA193187R1000	10	0.20



### Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: термопласт. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	232RU4 *	2CMA193241R1000	10	0.21
3	Голубой	200-250	50 и 60	232RU6 *	2CMA193242R1000	10	0.21
<b>3P+E</b>							
4	Черный	600-690	50 и 60	332RU5	2CMA193249R1000	10	0.22
4	Красный	380-415	50 и 60	332RU6 *	2CMA193250R1000	10	0.22
4	Черный	480-500	50 и 60	332RU7	2CMA193251R1000	10	0.22
4	Голубой	200-250	50 и 60	332RU9 *	2CMA193252R1000	10	0.22
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	432RU6 *	2CMA193259R1000	10	0.24



### Брызгозащищенные, 63 А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Сечение жилы кабеля: 6 – 25 мм<sup>2</sup>



Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	Желтый	100-130	50 и 60	263RU4	2CMA167508R1000	1	0.60
3	Голубой	200-250	50 и 60	263RU6	2CMA167510R1000	1	0.60
<b>3P+E</b>							
4	Черный	600-690	50 и 60	363RU5	2CMA167518R1000	1	0.69
4	Красный	380-415	50 и 60	363RU6	2CMA167520R1000	1	0.69
4	Черный	480-500	50 и 60	363RU7	2CMA167522R1000	1	0.69
4	Голубой	200-250	50 и 60	363RU9	2CMA167524R1000	1	0.69
<b>3P+N+E</b>							
5	Красный	346-415	50 и 60	463RU6 *	2CMA167532R1000	1	0.76

\* Обозначает базовое изделие

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81