

COUPLER

DALI PRO PB Coupler | Блоки управления для систем управления светом



Область применения

- Учебные классы
- Конференц-залы
- Подходит для установки в штепсельные розетки для скрытой проводки
- Производственные и сборочные предприятия
- Отдельные кабинеты

Преимущества продукта

- Электропитание от DALI
- Возможность использования стандартных кнопок / выключателей


Возможности

- 4 дифференциальных входа

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



Длина	42.0 mm
Ширина	42.0 mm
Высота	20.0 mm
Вес продукта	22.00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------


Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Integrated in flush device box

Сертификаты и Стандарты




Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Техническое описание продукта



Others graphics

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Scenes
	Declarations of conformity Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Installation guide Technical instructions

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321496461	COUPLER	Shipping carton box 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	10.92 dm ³	1033.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.