

Анкерный зажим НЗ

Натяжной зажим анкерного типа НЗ(д) предназначен для закрепления и удержания в натянутом состоянии легких самонесущих оптических кабелей на небольших пролетах. Основное применение зажима — при построении линий связи по столбам освещения и электропередач с расстояниями между опорами до 50 м.



Технические характеристики.

Диаметр зажимаемого элемента, мм	4-6
Длительная статическая нагрузка, кН	1,2
Разрушающая нагрузка, кН	1,8
Длина петли, мм	145(160)
Длина корпуса, мм	59
Материал петли	оцинкованная сталь
Толщина петли, мм	5
Габаритные размеры, мм	220(185)х70х35
Вес, кг	0,102

- Зажим НЗ изготовлен из прочного пластика стойкого к воздействию УФ излучения и перепадам температур. Крепежная петля имеет съёмную конструкцию, что обеспечивает дополнительное удобство при монтаже;
- Зажимы упаковываются в коробки по 200 шт;
- Зажимы проходят испытание на заводе-изготовителе с избыточной нагрузкой 1.6кН, что позволяет гарантировать надёжную работу зажима с максимальной длительной нагрузкой 1.2 кН;
- Гарантийный срок службы изделия – 5 лет с даты выпуска.