

Телефонный контроллер **ТР-6231А** предназначен для организации системы аудиопейджинга с использованием телефонной сети. Он обеспечивает сопряжение АТС с системой звуковой трансляции и позволяет с помощью телефонных аппаратов осуществлять оповещение в выбранные зоны.

В контроллере **ТР-6231А** предусмотрены 3 режима работы, порт для подключения 2-х или 4-х проводной телефонной линии, линейный симметричный аудиовыход, выход 220 В 50 Гц для включения внешних устройств, управляющие выходы для включения зон трансляции, "сухой" контакт для управления внешними устройствами или системами.

Выбор зон и управление телефонным контроллером осуществляется в тональном режиме с помощью телефонного аппарата абонента. В контроллере предусмотрено голосовое меню на русском языке и автоинформатор с возможностью записи одного сообщения. Телефонный контроллер **ТР-6231А** имеет настраиваемый детектор сигнала "отбоя" и рассчитан на работу с различными АТС.

Питание **ТР-6231А** осуществляется от сети 220 В 50 Гц. Конструкция устройства предусматривает установку в стандартный 19"-й аппаратный шкаф.

Отношение сигнал/шум	более 65 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	менее 1 %
Диапазон частот	80...8000 Гц (–3...+1 дБ)
Количество управляемых зон	48
Детектор сигнала «отбой»	настраиваемый, 350...500 мс
Количество установочных мест	2 U
Интерфейс телефонной линии	RJ-14 (2- и 4-проводной)
Тип интерфейса управления	RS-422
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	482×88×336 мм