

Подвесной светодиодный светильник PHB SMD



НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА



PHB SMD 50W 60°
PHB SMD 70W 60°



PHB SMD 100W 120°
PHB SMD 150W 120°

Светодиодные светильники **PHB SMD jazzway** предназначены для освещения складов, сборочных цехов и прочих производственных помещений с высокими потолками, а также спортивных сооружений, ангаров и т.п. Конструкция светильников **PHB SMD** обеспечивает надежность работы и долгий срок службы.

На сегодняшний день в ассортименте **jazzway** представлено четыре модели мощностью 50, 70, 100 и 150 Вт со световым потоком от 4 500 лм до 13 500 лм. Светильники предназначены для установки на высоте до 10 м.

Светильники **PHB SMD jazzway** рассчитаны для работы в сети переменного тока 220 В / 50 Гц.

Отражатель входит в комплект светильника.

Технические характеристики

- Материал корпуса – литой алюминий
материал отражателя – анодированный алюминий
- Источник света – светодиоды EPISTAR
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 75
- Цветовая температура – 6 500 К
- Входное напряжение – 100–265 В / 50–60 Гц
- Рабочая температура –25 °С...+50 °С
- Класс пылевлагозащитности – IP54
- Гарантия на светильник – 3 года
- Крепление – подвесное (рым-болт)

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания	Размеры, мм	Вес, кг
4897062850683	PHB SMD 50W 6500K	60	4 500	60°	Ø348 x 346	2,4
4897062850690	PHB SMD 70W 6500K	70	6 300	60°	Ø348 x 346	2,5
4897062850706	PHB SMD 100W 6500K	100	9 000	120°	Ø535 x 306	3,6
4897062850713	PHB SMD 150W 6500K	150	13 500	120°	Ø535 x 306	3,7