

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

Светильник ЛПБ 01-11-001 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения лестничных площадок и пролетов, жилых (бытовых) помещений. Имеет антивандальное исполнение.



- Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие
- Материал рассеивателя – «Стайровит»
- Патрон: G23
- Тип источника света: компактная люминесцентная энергосберегающая лампа типа КЛ-11 на 11Вт (соответствие свечения - лампа накаливания 55W)
- Способ установки: потолочный, настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм.) – IP40

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В	250
Мощность источника света, Вт	11
Количество источников света, шт.	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса, кг., не более	1,1
Класс светораспределения	П-прямого света
Габаритные размеры, мм	310x70x80

ТУ BY 300080469.014-2005

Светильник ЛПБ 01-11-002 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения лестничных площадок и пролетов, жилых (бытовых) помещений. Имеет антивандальное исполнение.



- Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие
- Материал рассеивателя – «Стайровит»
- Патрон: G23
- Тип источника света: компактная люминесцентная энергосберегающая лампа типа КЛ11 на 11 Вт (соответствие свечения - лампа накаливания 55W)
- Способ установки: потолочный, настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм.) – IP40

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В	250
Мощность источника света, Вт	11
Количество источников света, шт.	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса, кг., не более	1,1
Класс светораспределения	П-прямого света
Габаритные размеры, мм	343x76x51

ТУ BY 300080469.014-2005

Светильник ЛПБ 31-11-006 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения лестничных площадок и пролетов, жилых (бытовых) помещений. Имеет антивандальное исполнение.



- Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие
- Материал рассеивателя – «Стайровит»
- Патрон: G23
- Тип источника света: компактная люминесцентная энергосберегающая лампа типа КЛ-11 по 11Вт (соответствие свечения - лампа накаливания 55W)
- Способ установки: потолочный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм.) – IP40

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В	250
Мощность источника света, Вт	11
Количество источников света, шт.	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса, кг., не более	1,1
Класс светораспределения	П-прямого света
Габаритные размеры, мм	343x76x51

ТУ BY 300080469.014-2005

Светильник ЛПБ 01-13-001 УХЛ 4

Светильник стационарный предназначен для общего освещения лестничных площадок и пролетов, жилых (бытовых) помещений. Имеет антивандальное исполнение.



- Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие
- Материал рассеивателя – «Стайровит»
- Патрон: E27
- Тип источника света: компактная люминесцентная энергосберегающая лампа под цоколь E27 (соответствие свечения - лампа накаливания 60W)
- Способ установки: потолочный, настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: Белый
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм.) – IP40

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В	250
Мощность источника света, Вт	13
Количество источников света, шт.	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса, кг., не более	0,8
Класс светораспределения	П-прямого света
Габаритные размеры, мм	310x70x80

ТУ BY 300080469.014-2005