

МЕГАОММЕТР ЭС0202/2Г



Артикул:
М0М105

Производитель:
"Мегомметр"



Мегаомметр ЭС0202/2Г Применяется для изоляции электрических цепей, которые не находятся под напряжением: электрических установок, кабелей. Модель мегаомметра ЭС 0202 2Г не требует калибровки и установки нуля. Защищены от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц.

Общее описание

Мегаомметр ЭС0202/2-Г

В составе нашего каталога — самые современные и актуальные приборы, применяемые для изоляции электрических цепей, которые не находятся под напряжением: электрических установок, кабелей. Модель мегаомметра ЭС 0202 2Г не требует калибровки и установки нуля. Защищены от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц. Мегаомметр ЭС0202 предусматривает несколько фиксированных значений выходного напряжения на зажимах, что дает возможность проводить измерения по разным нормативным требованиям.

Погрешность измерений +/-15% от значения измеряемого сопротивления. Питание от встроенного электромеханического генератора. Норма наработки на отказ 12500 ч. Средний срок службы мегаомметра ЭС0202 2 - 10лет.

Характеристики

Диапазон измерения сопротивления	0-10000 МОм
Диапазон измерения напряжения	600 В
Выходное напряжение	500± 50, 1000± 100, 2500± 250 В
Погодные условия эксплуатации	-30 +50 С°
Габаритные размеры	200x166x130 мм
Вес	2,2 кг