



Тип	Тип опоры	Н, м	D1, мм	D2, мм	A/B, мм	d, мм	n, шт	Кол-во ОП	Масса, кг	Рекомендуемый фундаментный блок	Нагрузки на фундамент		
											M, т*м	N, т	Q, т
Парус-1-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	1	42	ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-1-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	1	45	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-1-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	1	48	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-1-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	1	31	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Парус-1-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	1	38	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Парус-1-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	1	46	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13
Парус-2-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	2	54	ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-2-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	2	57	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-2-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	2	60	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Парус-2-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	2	43	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Парус-2-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	2	50	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Парус-2-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	2	58	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13

Тип	Тип опоры	Н, м	D1, мм	D2, мм	A/B, мм	d, мм	n, шт	Кол-во ОП	Масса, кг	Рекомендуемый фундаментный блок	Нагрузки на фундамент		
											M, т*м	N, т	Q, т
Репин-1-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	1	40	ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-1-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	1	43	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-1-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	1	46	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-1-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	1	29	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Репин-1-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	1	36	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Репин-1-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	1	44	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13
Репин-2-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	2	47	ЗДФ-0,108-0,8 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-2-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	2	50	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-2-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	2	53	ЗДФ-0,108-1 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Репин-2-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	2	36	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Репин-2-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	2	43	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Репин-2-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	2	51	ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13