


Varton для Ecorphon

595×588×50mm (тип потолка Gedina D)





Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A2-00065-10HGO-2003630	36W	3000K	3200 lm
V1-A2-00065-10HGO-2003640	36W	4000K	3900 lm
V1-A2-00065-10HGO-2003640	36W	5000K	3900 lm




Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A2-00065-10HGO-2003630	36W	3000K	3200 lm
V1-A2-00065-10HGO-2003640	36W	4000K	3900 lm
V1-A2-00065-10HGO-2003640	36W	5000K	3900 lm



Монтаж:

Встраивается в потолки Ecorphon (тип потолка Gedina D)

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%

