


Короб, тип LKM 20030

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			м	кг/100 м	
LKM20030FS	—	2000	24	58,000	6246974
LKM20030RW	белоснежный	2000	22	58,000	6248470

Sl. Сталь

FS Оцинкован конвейерным методом FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

€/м



Кабельный короб LKM с перфорацией дна. Поставляется в комплекте с крышкой. Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Возможно использование при прокладке противопожарных кабельных трасс.


Стыковой соединитель

Тип	Раз- мер а мм	Раз- мер b мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247434

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/шт.




Стыковой соединитель для кабельного короба LKM. Обеспечивает уравнивание потенциалов между коробами.

Кольцо для защиты кромок

Тип	Цвет	Раз- мер а мм	Раз- мер b мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
KSR20030	серый	34	28	5	1,100	6249844

PE Полиэтилен

€/шт.



Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.