EC-UCB-IDC-UD2-xx-10 Кабельный соединитель NETLAN IDC-IDC, Кат.5e, KRONE, T568A/B, неэкран., уп-ка 10шт.

- Качественное и надежное соединение двух кабельных сегментов
- Малое влияние на кабельную линию

Проходные кабельные соединители EC-UCB-IDC-UD2-BK-10 и EC-UCB-IDC-UD2-WT-10 с IDC контактами представляют собой универсальное и функциональное решение соединения двух кабельных сегментов. Врезные IDC контакты обеспечат надежное и качественное соединение и, в отличии от соединителей типа RJ45-RJ45, оказывают меньшее влияние на линию. Это решение идеально для ситуаций, в которых требуется удлинение или ремонт постоянной линии с продолжительным сроком службы.

Проходные соединители выполнены в чёрном и белом цветах и соответствуют категории 5e. Разводка кабеля производится по двум стандартам: T568A или T568B.

Все розетки и соединители NETLAN поставляются упаковками по 10шт. с возможностью дальнейшей перекомплектации поштучно.

EC-UCB-IDC-UD2-BK-10

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-UCB-IDC-UD2-BK-10	EC-UCB-IDC-UD2-WT-10
Категория	5e	
Полоса пропускания	100 МГц	
Исполнение	Неэкранированное	
Способ соединения	Через IDC контакты (Krone)	
Схема разводки	T568A/B (прямая)	
Монтаж	На липком основании / на шурупах	
Цвет	Черный	Белый
Размеры, ШхВхГ, мм	36x26x66	
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70	
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет + групповой пакет, по 10 шт. в пачке	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Тип	Групповая упаковка (базовая)			Транспортная коробка		
			Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
EC-UCB-IDC-UD2-BK-10	5e	IDC-IDC	10 шт./уп.	135x135x40	0,260	50 уп.	460x350x270	19,5
EC-UCB-IDC-UD2-WT-10	5e	IDC-IDC	10 шт./уп.	135x135x40	0,260	50 уп.	460x350x270	19,5

Базовая комплектация:

Кабельный соединитель	10 шт.
Двустороннее клейкое основание	1 шт. / соединитель
Шурупы	2 шт. / соединитель

Сопутствующие товары:

Кабели NETLAN кат. 5/5e, U/UTP:
EC-UU002-5-PVC-GY - 2 пары, ПВХ
EC-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ
EC-UU002-5-PE-BK - 2 пары, ПЭ
EC-UU004-5E-PE-BK - 4 пары, ПЭ
UEC-UU002-5-PVC-GY-5 - 2 пары, ПВХ
UEC-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ
CCA-UU002-5-PVC-GY - 2 пары CCA, ПВХ
CCA-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары CCA, ПВХ
UCA-UU002-PVC-GY - 2 пары CCA, ПВХ
UCA-UU004-PVC-GY - 4 пары CCA, ПВХ

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R
Ножи-вставки: NMC-14TA
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ
Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.