Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Коммуникационная розетка UAE, RJ 45, кат. 6A iso, экранированная [1]
2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов
с наклонным выходом и с клеммами LSA.
Подключения RJ-45 для сетей кат. 6A, класса EA (10 Гбит/с / 500 МГц).
Соответствует кат. 6A, классу EA согласно ISO/IEC 11801:2011-06.
Маркировка подключений A и B согласно TIA/EIA-568-B.2.
Модель соответствует EN 60 603-7-51:2011-01.
экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B.
До 500 МГц на всех парах жил.
Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet.
Подходит для PoE+ согласно IEEE 802.3at, ≥ 1000 циклов вставки.
Гибкий подвод кабеля без изломов со всех сторон.
Возможно заземление корпуса с помощью 6,3-миллиметрового плоского штекерного соединителя с тыльной стороны.
Испытано после повторного монтажа.
Подходит для смешения и подгонки.
Подходит для штекеров RJ 11, RJ 12 и RJ 45.
Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм.
Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.
Для жил AWG 24-22.
без распорок
Монтажная глубина 31 мм.

	НОВИНКА		
металл	**0218/12-101-507**	0230-0-0412	1

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Центральная плата
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

	Busch-Duro 2000® SI		
212 слоновая кость	**1803-212**	1753-0-8949	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	**1803-214**	1753-0-8394	10

Центральная плата
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

	alpha		
20 платина [1]	**1803-20**	1753-0-8410	10
21 бронза [1]	**1803-21**	1753-0-8428	10
22G слоновая кость	**1803-22G**	1710-0-2603	10
24 белый матовый	**1803-24**	1753-0-8436	10
24G альпийский белый	**1803-24G**	1710-0-2025	10
260 палладий [1]	**1803-260**	1710-0-3322	10
266 титан [1]	**1803-266**	1710-0-3348	10
	impuls		
72 слоновая кость	**1803-72**	1753-0-0085	10
74 альпийский белый	**1803-74**	1753-0-8964	10
79 шампань-металлик [1]	**1803-79**	1753-0-8998	10
774 белый бархат [1]	**1803-774**	1753-0-0194	10
775 черный бархат [1]	**1803-775**	1753-0-0162	10
777 ежевика [1]	**1803-777**	1753-0-0130	10
783 серебристо-алюминиевый [1]	**1803-783**	1753-0-0087	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова

Центральная плата [1]
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

	future® linear		
81 антрацит/черный	**1803-81**	1710-0-3616	10
82 слоновая кость	**1803-82**	1710-0-3147	10
83 серебристо-алюминиевый [2]	**1803-83**	1710-0-3674	10
84 белый	**1803-84**	1710-0-3165	10/100
884 белый бархат [2]	**1803-884**	1710-0-3889	10
885 черный бархат [2]	**1803-885**	1710-0-3912	10
	solo®		
82 слоновая кость	**1803-82**	1710-0-3147	10
84 белый	**1803-84**	1710-0-3165	10/100
87 пурпурно-красный *)	**1803-87**	1710-0-3219	10
803 серый металлик [2]	**1803-803**	1710-0-3852	10
815 желтый	**1803-815**	1710-0-3832	10
	Busch-*axcent*®		
84 белый	**1803-84**	1710-0-3165	10/100
	НОВИНКА		
896 chalet-белый	**1803-896-500**	1710-0-3986	10
	carat®		
81 антрацит/черный	**1803-81**	1710-0-3616	10
82 слоновая кость	**1803-82**	1710-0-3147	10
84 белый	**1803-84**	1710-0-3165	10/100
	pure сталь		
866 сталь	**1803-866**	1710-0-3763	10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Поверхность: окрашена.
*) Снимается с производства

Адаптер компенсатора натяжения
Монтажная каробка для скрытой установки.
с компенсатором натяжения кабеля и приспособлением для кабельного канала
С двумя кабельными хомутами.
подходит ко всем телефонным розеткам UAE, № арт. 0220... и 0221...

	0222-507	0230-0-0401	10

Телефонная розетка [1]
2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.
с винтовыми клеммами
с распорками

	0214	0230-0-0235	10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Технические характеристики
www.BUSCH-JAEGER.ru