

OPERLUX

Светодиодный светильник для Грильято

Центрстр  йсвет 
тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04




Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350

Тип КСС по ГОСТ Р 54350

П

Д



IES-файлы доступны по [ссылке](#)

Светильники серии OPERLUX предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.

Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

- Светильники CSVT Operlux монтируются в подвесные потолки типа «Грильято».
- Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем **PRISMA** или **OPAL** в металлической рамке. Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Степень защиты корпуса IP20

Коэффициент мощности – более 0,9
Коэффициент пульсации – менее 1 %
Цветовая температура – 4000 / 5000 К
Индекс цветопередачи Ra – более 80

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В ±10 %, частоты 50-60 Гц.

Гарантия - 5 лет.

Светильники OPERLUX соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована.



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Установочный размер светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа
■ OPERLUX-34/OPAL	34	2600	588x588x80	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04	ЦБ000006713
■ OPERLUX-34/PRISMA	34	2900	588x588x80	1	3,7/4,2	640x610x90	0,04	ЦБ000006714