


T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8 мм




Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
244	Rd 8	10	11,580	5311039

Zn литьё из цинкового сплава под давлением €/100 шт.
G гальванически оцинкованный

- болт с плоской круглой головкой M10 x 30 и шестигранная гайка M10
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм




Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
245 8-10 FT	Rd 8-10	10	9,401	5311101

Сталь €/100 шт.
FT Горячая оцинковка

- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм




Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
245 8-10 CU	Rd 8 - 10	10	11,560	5311152

Cu Медь €/100 шт.

- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с тройным креплением




Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
247 8-10 FT	Rd 8-10	10	10,934	5311209

Сталь €/100 шт.
FT Горячая оцинковка

- с 3 шестигранными болтами M6 x 16.

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с тройным креплением



Проводники		Уп.	Вес	Арт.-№
Тип	мм	Шт.	кг/100 шт.	
247 8-10 CU	Rd 8-10	10	10,750	5311268

Cu Медь €/100 шт.

- с 3 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)