

## Термоусаживаемые трубки специального назначения с коэффициентом 3:1

### Тип: ТТ-С нг (3:1)

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Расширенный коэффициент усадки 3:1 позволяет усаживать трубку на провода с установленными разъемами и клеммами
- Материал: специальная композиция полиолефина, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
- Форма поставки: рулон



ИСПОЛНЕНИЕ: нг



Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Номинальный диаметр (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Продольная усадка max (%)	Упаковка (рулон, м)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
ТТ-С нг (3:1)-4.8/1.6	4.3-1.9	4.8	1.6	0.60	5	200	●
ТТ-С нг (3:1)-6/2	5.4-2.4	6	2	0.65	5	100	●
ТТ-С нг (3:1)-9/3	8.1-3.6	9	3	0.75	5	100	●
ТТ-С нг (3:1)-12/4	10.8-4.8	12	4	0.75	5	100	●
ТТ-С нг (3:1)-15/5	13.5-6.0	15	5	0.85	5	100	●
ТТ-С нг (3:1)-18/6	16.2-7.2	18	6	0.90	5	50	●
ТТ-С нг (3:1)-30/10	27.0-12.0	30	10	1.00	10	50	●
ТТ-С нг (3:1)-39/13	35.1-15.6	39	13	1.15	10	50	●

## Набор термоусаживаемых трубок с клеевым слоем «Гермокомплект»

### Тип: Набор «Гермокомплект»

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный, прозрачный
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Трубки черного цвета обеспечивают устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
- Прозрачные трубки гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки



Наименование	Состав	Длина (мм)	Количество	
			●	○
«Гермокомплект»	ТТК (3:1)-4.8/1.6	100	6 шт.	2 шт.
	ТТК (3:1)-6/2	100	6 шт.	2 шт.
	ТТК (3:1)-9/3	100	3 шт.	1 шт.