



Монтажный адаптер TrayFix для крепления проволочных лотков к системе FangFix

Тип	Размер	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
TrayFix	∅ 20mm	25	9,850	5403100

€/100 шт.

- монтажная система для крепления проволочных и листовых кабельных лотков на основании FangFix, например, для прокладки проводов на плоской кровле.
- оптимизирован для листовых кабельных лотков типов MKSM, SKSM и IKSM;
- оптимизирован для проволочных лотков шириной от 100 мм.



Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны

Тип	Длина мм	Номинальный размер ∅ мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
101 ALU-1000	1000	16	10	55,000	5401771
101 ALU-1500	1500	16	10	81,000	5401801
101 ALU-2000	2000	16	10	109,000	5401836
101 ALU-2500	2500	16	10	136,000	5401852
101 ALU-3000	3000	16	5	162,000	5401879

Alu Алюминий

€/100 шт.

- подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- начиная с высоты >2,5 м необходима дополнительная фиксация, например, в виде изолированной распорки
- ∅ 16 мм, алюминий
- для системы опорных стоек с внутренней резьбой M16



Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой


Тип	Длина мм	Номинальный размер ∅ мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
101 A-L100	1000	16	10	160,000	5402808
101 A-L150	1500	16	10	240,000	5402859

Сталь Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- с резьбой M16 x 20;
- с монтажной петлей;
- с предварительно смонтированным соединителем 5001/DIN для круглого проводника Rd 8-10;
- для оснований с внутренней резьбой M16.



Бетонное основание 16 кг, с внутренней резьбой

Тип	Длина мм	Номинальный размер ∅ мм	Резьба	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
101 B2-16 M16	364		M16	1	1.600,000	5402958

BET бетон

€/100 шт.

- бетонное основание 16 кг;
- морозостойкий бетон;
- с внутренней резьбой M16;
- рекомендованная длина молниеприемного стержня 3 м, в зависимости от ветровой нагрузки.

