





Монтируемые на рейку модули для создания схем по запросу пользователя

	<p>Модуль с 2 x 8 высверленными отверстиями Диаметр высверленных отверстий 1 мм, Шаг контактов 3,83 мм x 16 мм</p>	<p>Модуль с 2 x 8 точками пайки Шаг контактов 5 мм x 12 мм</p>
--	--	--



Описание	Артикул	Упак. единицы	Артикул	Упак. единицы
Модуль для создания схем по запросу пользователя	289-102	1	289-131	1
Технические данные				
Рабочее напряжение	250 В перем./пост. тока		250 В перем./пост. тока	
Номинальный ток	3 А		3 А	
Рабочая температура окружающей среды	-25 °С ... +40 °С		-25 °С ... +40 °С	
Габаритные размеры (мм) Д x Ш x В, вкл. монтажный адаптер и универсальные монтажные ножки	47x31,5x65,5		42,5x32x62,5	
Проводное соединение	Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм Соединение CAGE CLAMP®		Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм Соединение CAGE CLAMP®	
Сечения	0,08 мм ² ... 2,5 мм ² / AWG 28 ... 12		0,08 мм ² ... 2,5 мм ² / AWG 28 ... 12	
Длина зачистки изоляции	5 ... 6 мм / 0.22 дюйм		5 ... 6 мм / 0.22 дюйм	
Принадлежности				
Монтажный адаптер, для винтовой фиксации или монтажа на DIN-рейку 35 мм (с защелкивающимися монтажными ножками, которые необходимо заказать отдельно)	288-001	1	288-001	1
Универсальная монтажная ножка; защелкивающаяся; подходит для DIN-реек 15, 32 и 35 мм (см.стр. 386)	288-002	10	288-002	10