



TUV TL & TL-D

TUV 25W 1SL/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Ток лампы (ном.)	0.6 A
Напряжение (ном.)	48 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	7 W


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150064161840
Название продукта для заказа	TUV 25W 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500641618
Код заказа	64161840
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039404005
Вес нетто (шт.)	56.570 g

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TUV TL & TL-D

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TUV TL-D 25W

Фотометрические данные

