

NMC-MB1P-IS-MT



Индустриальный корпус настенной розетки NIKOMAX, 1 порт, металл

Индустриальные корпуса настенных розеток NIKOMAX со степенью защиты IP67. Предназначены для подключения оконечного оборудования. Комплекуются модулями NMC-KJSE2-IS-BK и NMC-KJUE2-IS-BK.

Настенные розетки изготавливаются в вариантах на 1,2,3 и 4 порта. Оборудованы герметичными вводами, а также заглушками для этих вводов, которые обеспечивают полную защищенности в ситуациях, когда введены не все кабели.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
		Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-MB1P-IS-1		-	-	-	-	-	-	-	-

NMC-MB1P-IS-MT

Индустриальный корпус настенной розетки NIKOMAX, 1 порт, металл

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Гарантия	1 год
Количество портов	1
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	Пластик
Габариты (ШxВxГ), мм	128x128x66 мм
Упаковка	Индивидуальная – Полиэтиленовый пакет
Упаковка	Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Степень защиты	IP67
Материал крышки	Сталь