

# СВЕРЛА, БУРЫ

## SDS MAX



### SDS MAX PRO Буры с хвостовиком SDS MAX

Буры SDS MAX PRO предназначены для больших профессиональных перфораторов. Хвостовик сделан из высокопрочной стали, подвергнутой закалке, что обеспечивает износостойкость. Рабочая часть бура сконструирована для эффективного отвода пыли. Наконечник бура сделан из твердосплавной стали и присоединен бронзовым припоем. Размеры Ø12-15 мм с двумя режущими кромками, а Ø16-40 мм с четырьмя.

### НОМЕРКЛАТУРНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ SDS MAX PRO

Артикул	SDS MAX	ЭФФЕКТ. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ	МИНИМ. ПОСТАВКА	ВЕС	Артикул	SDS MAX	ЭФФЕКТ. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ	МИНИМ. ПОСТАВКА	ВЕС
		мм					мм		
51401	12x340	200	1	338	51420	25x320	200	1	584
51402	12x540	400	1	384	51421	25x520	400	1	988
51403	12x740	600	1	490	51422	25x920	800	1	1600
51404	14x340	200	1	360	51423	28x320	200	1	700
51405	14x540	400	1	490	51424	28x520	400	1	1175
51406	15x340	200	1	380	51425	28x720	600	1	1640
51407	15x540	400	1	491	51426	30x320	200	1	750
51408	16x340	200	1	435	51427	30x520	400	1	1290
51409	16x540	400	1	562	51428	32x320	200	1	800
51410	18x340	200	1	470	51429	32x520	400	1	1397
51411	18x540	400	1	668	51430	32x920	800	1	2400
51412	20x320	200	1	493	51432	35x520	400	1	1594
51413	20x520	400	1	705	51433	35x720	600	1	2300
51414	20x920	800	1	1137	51435	38x520	400	1	1785
51415	22x320	200	1	512	51437	40x520	400	1	1912
51416	22x520	400	1	819	51438	40x920	800	1	3681
51417	22x920	800	1	1300					
51418	24x320	200	1	564					
51419	24x520	400	1	940					