

НЛ крестообразный (НЛ-К)

Предназначен для организации боковых отводов трассы вправо и влево на 90 градусов (перекресток).


Для монтажа используется комплект метизов КМ-4, арт. El-05.12.00.001. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.

Технические характеристики

материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
соединение	внахлест (НЛ соединяется между собой вводом одной секции в другую и фиксируется при помощи стандартных крепежных изделий)

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)

по желанию заказчика толщина металла может быть 1,0; 1,2 мм



	Габаритные размеры, мм				
Ширина просвета (В), мм	Высота (Н)	Ширина (B+412), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
	50	612	1,5	0,8	EI-01.35.51.001
200	70		1,5	0,9	EI-01.35.51.002
	100		1,5	1,1	EI-01.35.51.003
	50	712	1,5	1,0	EI-01.35.51.004
300	70		1,5	1,1	EI-01.35.51.005
	100		1,5	1,3	EI-01.35.51.006
	50	812	1,5	1,2	EI-01.35.51.007
400	70		1,5	1,8	EI-01.35.51.008
	100		1,5	2,0	EI-01.35.51.009
	50	912	1,5	3,3	EI-01.35.51.010
500	70		1,5	3,8	El-01.35.51.011
	100		1,5	4,4	EI-01.35.51.012
	50	1012	1,5		EI-01.35.51.012
600	70		1,5		EI-01.35.51.012
	100		1,5		EI-01.35.51.012

Крышка НЛ крестообразного (КНЛ-К)


Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Технические характеристики

материал *	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
------------	--

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 97)

по желанию заказчика толщина металла может быть 1,2; 1,5 мм



Ширина просвета крышки (В), мм	Совместима с ши- риной лотка, мм	Габаритный размер А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
202	200	411	1,0	1,2	EI-02.21.31.001
302	300	511	1,0	2,0	EI-02.21.31.002
402	400	611	1,0	2,9	EI-02.21.31.003
502	500	711	1,0	3,7	EI-02.21.31.004
602	600	811	1,0	4,6	EI-02.21.31.005