СВЕТОДИОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО46 Contur F





ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ 676322.011.ТУ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Универсальный пылевлагозащищенный светильник для прямой замены световых приборов с лампами тя
- Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Удапрочность. Прочный рассеиватель из поликарбоната.
- Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Применение унифицированных LED линейных модулей позволило увеличить световой поток на 30%.
- В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50 000 ч.
- Экономия до 25-70% затрат на электроэнергию по сравнению со светильниками с лампами Т8.







КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен методом литья из светостабилизированного поликарбоната. Крепится к корпусу замками.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально. Крепление на несущую поверхность.

МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

8 - рассеиватель замкнутый по контуру.

Третья цифра:

1 - рассеиватель опаловый.





Наименование		Размеры, мм				
паименование	L	В	Н	Axa		
ДПО46-19-801 Contur F	660	190	85	600		
ДП046-38-801 Contur F	1270	190	85	600		
ДПО46-48-801 Contur F	640	640	85	600		
ДПО46-76-801 Contur F	1270	190	85	600		

Наименование			Код	Световой поток, лм	Macca, кг
ДПО46-19-801	Contur	F	1046019801	1440	1.00
ДПО46-38-801	Contur	F	1046038801	2880	2.00
ДПО46-48-801	Contur	F	1046048801	3600	2.20
ДПО46-76-801	Contur	F	1046076801	6200	2.20



Проект Ardatov LED - осветительные приборы для промышленного, общественного освещения с LED модулями. LED Lighting Engine, ретрофитными LED лампами, с управлением - всего более 300 моделей!

