



TruSys® PERFORMANCE



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
TruSys PERFORMANCE VERY WIDE										
NEW TruSys PFM VW 35 W 4000 K	4058075290921	35	5600	160	120	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE WIDE										
NEW TruSys PFM W 35 W 4000 K	4058075290839	35	5600	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM W 50 W 4000 K	4058075290853	50	8000	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM W 70 W 4000 K	4058075290891	70	11200	160	90	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE NARROW										
NEW TruSys PFM N 50 W 4000 K	4058075290945	50	8000	160	60	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM N 70 W 4000 K	4058075290969	70	11200	160	60	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE VERY NARROW										
NEW TruSys PFM VN 70 W 4000 K	4058075290983	70	11200	160	30	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓

- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
- Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
- Энергоэффективный
- Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам
- Установка до 57 светильников в линию



TruSys® PERFORMANCE DALI



Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	ДхВхШ [мм] ØхВ [мм]	
TruSys PERFORMANCE DALI VERY WIDE										
NEW TruSys PFM DALI VW 35 W 4000 K	4058075291072	35	5600	160	120	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI WIDE										
NEW TruSys PFM DALI W 35 W 4000 K	4058075291010	35	5600	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI W 50 W 4000 K	4058075291034	50	8000	160	90	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI W 70 W 4000 K	4058075291058	70	11200	160	90	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI NARROW										
NEW TruSys PFM DALI N 50 W 4000 K	4058075291096	50	8000	160	60	65 000	60 000	IK04	1500x67x39	✓
NEW TruSys PFM DALI N 70 W 4000 K	4058075291119	70	11200	160	60	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓
TruSys PERFORMANCE DALI VERY NARROW										
NEW TruSys PFM DALI VN 70 W 4000 K	4058075291133	70	11200	160	30	55 000	50 000	IK04	1500x67x39	✓

- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
- Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
- Энергоэффективный
- Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам
- Диммируемый по протоколу DALI
- Установка до 66 светильников в линию

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)