

Светильники светодиодные для ландшафтного освещения **PGR R**

Используются для ландшафтного освещения: приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары.



МНОГОСТОРОННЕЕ СВЕЧЕНИЕ

- PGR R60/2 – двухлучевое свечение
- PGR R60/4 – четырехлучевое свечение

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Возможно встраивать в стены и грунт

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ОРНАМЕНТОВ




PGR R60/2

PGR R60/4




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Цвет корпуса: черный
- Длина провода подключения: 13 см
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4 000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: –25°...+50°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PGR R60/2



PGR R60/4

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, АхВ, мм	Установочный размер, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5024861	4895205024861	PGR R60/2 2w 4000K Black IP65	2	40	Ø60x93	Ø43	0,09	1/50
5024885	4895205024885	PGR R60/4 2w 4000K Black IP65	2	50	Ø60x93	Ø43	0,09	1/50