



ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ SLIW59.1 (SLIW59)

ПАСПОРТ



SLIW59.1



SLIW59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Код EAN	Сечение провода, мм ²		Диаметр проводов, мм	Момент затяжки, Нм	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт
		Магистраль	Отпайка				
SLIW59.1	6438100335915	70 - 120 Al/ Cu	70 - 240 Al/ Cu	9,3 - 22,8	26,5	286	24
SLIW59	6438100314637	70 - 150 Al/ Cu	70 - 240 Al/ Cu	9,3 - 22,8	26,5	510	12

ПРИМЕНЕНИЕ: Герметичные прокалывающие зажимы SLIW59.1 и SLIW59 предназначены для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников до 1000 В. Зажимы используются в том числе и для соединения кабелей с секторными жилами. Зажимы позволяют выполнять подключение ответвления под напряжением.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ: Ослабить болт и расположить проводники в зажиме. Затянуть болт до момента срыва головки.



МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ: Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав. Болт – сталь горячей оцинковки.
Корпус – атмосферостойкий пластик.
На прокалывающие элементы нанесена антиоксидная смазка для герметизации места прокола.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Зажим SLIW59.1 – 24 шт.
(Зажим SLIW59 – 12 шт).
Коробка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:
«Ensto Ensek AS», Paldiski mnt. 35/4A, 76606 Keila, Estonia, Эстония.
Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 40 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru