


Решения Ensto для воздушных линий электропередач

Инструменты

Универсальная раскаточная машина на колесной базе ST211

ST211 3-х барабанная раскаточная машина выполнена на 2-х осной колесной оцинкованной базе, оснащенной системами амортизации и торможения. Предназначена для раскатки проводов воздушных линий электропередачи ВЛЗ 6–35 кВ. Барабанный механизм оснащен тормозной системой и системой контроля тяжения троса-лидера.

ТИП	МАССА (ПОЛНАЯ С БАРАБАНАМИ), КГ	СКОРОСТЬ РАСКАТКИ, М/МИН	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ, М			ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР БАРАБАНА, М	ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч
			ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА		
ST211	2500	0-100	3.930	2.260	2.080	2,400 x 1,155	80



Универсальная изолирующая штанга СТ48.64

Изолирующую штангу СТ48.64 применяют для установки маркеров проводов SP43 и заградительных авиационных шаров SP48, а также для проверки отсутствия напряжения, для измерения тока, для переносимых заземлений на рабочем месте, для отключения или включения разъединителя или выключателя нагрузки, для подключения или отключения отпайки.

ТИП	КОД EAN	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, М	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ
СТ48.64	6418677408793	Штанга	7,5	8500	1



Копер ST53

Используют для вбивания ремонтного крепежа оснований опор в грунт.

ТИП	КОД EAN	ПРИМЕНЕНИЕ	МАССА, КГ
ST53	6418677408649	Для SH 0, SH 1, SH 2 и SH 3	18



Рычаг для натяжки ST55

Используют для обжатия ремонтного крепежа оснований опор.

ТИП	КОД EAN	ПРИМЕНЕНИЕ	МАССА, КГ
ST55	6418677408663	Для SH 0, SH 1, SH 2 и SH 3.	2,9

