

Эффективная замена светильников типа Даунлайт с КЛЛ 2x26Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ IP54 применяются для встраиваемой установки в потолки из гипсокартона и в подвесные потолки. Светильники выполнены в герметичных корпусах со степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP54. Опаловый рассеиватель позволяет равномерно распределять световой поток и исключает эффект ослепленности. Светильники снабжены надёжными пружинными крепежами, которые позволяют в считанные секунды зафиксировать светильники в потолке. Светодиодные светильники серии ДАУНЛАЙТ являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО с лампами 2x26Вт. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Равномерный свет без эффекта ослепленности;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1%;
- Степень защиты IP54;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж при помощи пружинных зажимов;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения в пределах 175 – 260В;
- Быстрое включение;
- Не боится частых включений/выключений;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Лабораторий, чистых помещений;
- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Аэропортов;
- Вокзалов;
- Холлов и коридоров.

Надежный пружинный крепеж




Бесшовный герметизирующий уплотнитель




Базовая модификация с опаловым рассеивателем		22 Вт
Артикул		LE-CBO-16-022-1276-54X LE-CBO-16-022-1277-54Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2000 лм
	Цветовая температура, (Д)	1900 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		38 шт
Мощность, Вт		22 Вт
Габаритные размеры, (ДхВхШ) мм		211x211x79 мм
Посадочное отверстие, (ДхШ) мм		160x160 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		250x250x95 мм
Вес, кг		0,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		80
Пульсации светового потока, менее %		1
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Степень защиты, IP		54
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 - +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, КСС – Д, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Цвет корпуса светильника по шкале RAL, арт.: LE 0894