


Траверса регулируемая



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KU 3 V FS	20	40,000	6348881
KU 3 V FT	20	41,300	6348883

Sl. Сталь


€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Регулируемую траверсу можно установить на U-образных стойках US 3 фиксированной длины или на профильных рейках 2068. Макс. величина угла с одной стороны составляет 20°.

Регулируемая траверса для монтажа на стойках US 3 и на профильных рейках 2068.

Болт с полукруглой плоской головкой



Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер d мм	Размер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FRS 10X25 F 8.8	M10x25	25	10	24	50	4,500	6407560

Sl. Сталь


€/100 шт.

F огневое цинкование

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

Винт с полукруглой плоской головкой с квадратным подголовником. С шайбой и шестигранной гайкой.

Болт с шестигранной головкой



Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер d мм	Размер под ключ мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS 10X80 F	M10x80	80	10	17	20	7,700	6418250
SKS 10X90 F	M10x90	90	10	17	20	7,800	6418252

Sl. Сталь

€/100 шт.

F огневое цинкование

Болт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.