
Накладка на стык короба (глубина короба 90 мм)



Накладка на стык коробов при их соединении между собой.





Внешний угол регулируемый (глубина короба 70 мм)

T		Длина		Bec	A NO
Тип	Цвет	MM	ш1.	кг/100 шт.	Арт№
GK-AH70170RW	белоснежный	130,5	1	18,500	6274610
РС/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол €/и					€/шт.



Регулируемый внешний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 80° - 100° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.

Внешний угол нерегулируемый (глубина короба 70 мм)








Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Внешний угол нерегулируемый (глубина короба 90 мм)








Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

Крышка внешнего угла из листовой стали (размер крышки 80 мм)







Крышка внешнего угла из листовой стали (размер крышки 50 мм)

Цвет	Уп. Вес			
Тип	Шт. кг/100 шт. Арт№			
GS-OT50ARW белоснежный	1 14,700 6279890			
St. Сталь	€/шт.			
Крышка внешнего угла для коробов Rapid 80.				





