



## LARGO LED 20

largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.



### УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый LED светильник 20 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит драйвер, светодиод. Рассеиватель из прозрачного или матового защитного стекла. Largo LED 20 выпускается в двух модификациях: обычной с широкоугольным рассеивателем (посадочная глубина H=107мм) и DEEP - с глубоким и узкоугольным рассеивателем (H=147 мм).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

#### Largo LED 20 C:

H (m)	LX	94.7	Ø (m)
1	573.8		2.2
2	143.4		4.3
3	63.8		6.5
4	35.9		8.7
5	23.0		10.9
6	15.9		13.0

#### Largo LED 20 C DEEP:

H (m)	LX	59.3	Ø (m)
1	1253.3		1.1
2	313.3		2.3
3	139.3		3.4
4	78.3		4.6
5	50.1		5.7
6	34.8		6.8

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Тип отражателя	Тип рассеивателя
60040	Largo LED 20 C	белый	LED driver	20W	6000K	Широкий	прозрачный
60120	Largo LED 20 N	белый	LED driver	20W	4500K	Широкий	прозрачный
60050	Largo LED 20 W	белый	LED driver	20W	3000K	Широкий	прозрачный
60060	Largo LED 20 C (matt glass)	белый	LED driver	20W	6000K	Широкий	матовый
60130	Largo LED 20 N (matt glass)	белый	LED driver	20W	4500K	Широкий	матовый
60070	Largo LED 20 W (matt glass)	белый	LED driver	20W	3000K	Широкий	матовый
60220	Largo LED 20 C DEEP	белый	LED driver	20W	6000K	Узкий	прозрачный
60240	Largo LED 20 N DEEP	белый	LED driver	20W	4500K	Узкий	прозрачный
60250	Largo LED 20 W DEEP	белый	LED driver	20W	3000K	Узкий	прозрачный
60210	Largo LED 20 C DEEP (matt glass)	белый	LED driver	20W	6000K	Узкий	матовый
60230	Largo LED 20 N DEEP (matt glass)	белый	LED driver	20W	4500K	Узкий	матовый
60350	Largo LED 20 W DEEP (matt glass)	белый	LED driver	20W	3000K	Узкий	матовый

\* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет