



Кабель связи WAGO предлагает простое решение для организации связи с инструментальными программными средствами WAGO (WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO и т.п.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кабель связи нельзя подключать или отсоединять, когда система находится под напряжением.

Сервисный USB-кабель WAGO используется для подключения ПК (ноутбука) либо к релейным модулям (JUMPFLEX) и формирователям сигналов серии 857, либо к каплерам/контроллерам полевой шины системы WAGO-I/O-SYSTEM.

Предупреждение: Для использования сервисного USB-кабеля 759-923 с некоторыми программируемыми контроллерами полевой шины может потребоваться определенная версия встроенного ПО: для 750-841 - версия 12 или выше для 750-872/0020-0000 - версия 2 или выше

Описание	Код	Упаковочная единица
Кабель связи	750-920	10
Технические данные		
Соединение	4-полюсные сервисные соединители	
Рабочая температура	0 - +55 °C	
Степень защиты	IP20	
Длина	2,5 м	
Размеры соединителя (Ш x В x Г)	15 x 50 x 19 мм	

Описание	Код	Упаковочная единица
Сервисный USB-кабель WAGO	750-923	1
Технические данные		
Спецификация USB	совместимое с версией 2.0, высокоскоростное устройство	
Операционная система	Windows 98/2000/XP/VISTA	
Рабочая температура	-25 - +70 °C	
Интерфейс USB	Тип А/М	
Длина	2,5 м	
Размеры соединителя (Ш x В x Г)	15 x 50 x 19 мм	
Испытательное напряжение	2.5 кВ, 50 Гц, 1 мин.	
Маркировка соответствия	CE	
ЭМС CE - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61000-4-3, EN 61000-4-6	
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 55022	