

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ

S-GET



S-GET

S-GET H

Уплотнительные втулки изготовлены из термопластичного эластомера (ТРЕ) и используются для герметизации кабеля при прохождении через распределительный щит или кожух. Уплотнительные втулки предохраняют от воды и пыли лучше, чем большинство металлических втулок. Втулки поставляются в семи размерах и двух цветах и подходят к кабелям/трубам от Ø 3 до Ø 35 мм. S-GET предназначен для свободных отверстий в метрической системе.

Материал: термоэластопласт
 Атмосферостойкость: Прекрасная стойкость к УФ излучению, озону и воде
 Температура: - 40 - +100 °С
 Класс уплотнения: IP67
 Пожарная безопасность: S-GET; UL 94 V-0, самогасящиеся

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ		ПОДХОД. ДИАМЕТР	УСТАНОВ. ОТВЕРСТИЕ	ТОЛЩИНА СТЕНЫ	ШТ. В УПАКОВКЕ	ВЕС	
	S-GET H	S-GET					КГ/1000 ШТ.	
	темно-серый А RAL 7042	светло-серый RAL 7035	Ø ММ	d Ø ММ	s ММ		S-GET H	S-GET
3-5	55505	57205	3-5	12	1,3-5	50	2,9	2,9
5-7	55507	57207	5-7	18	1,3-5	50	3,8	4,6
7-10	55510	57210	7-10	20	1,3-5	50	5,1	5,1
10-14	55514	57214	10-14	25	1,3-5	50	7,8	7,9
14-20	55520	57220	14-20	32	1,3-5	50	10,8	10,5
20-26	55526	57226	20-26	40	1,3-5	10	14,9	14,8
26-35	55535	57235	26-35	50	1,3-5	10	23,1	22,8

УСТАНОВКА

