



НГР-20 (КВТ)

тросорез гидравлический ручной

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 \varnothing до 20 мм
 - стальные тросы: 6x7 - \varnothing до 16 мм
6x19, 6x37 - \varnothing до 20 мм
 - стальные канаты: 1x7 - \varnothing до 15 мм
1x19, 1x37 - \varnothing до 16 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали \varnothing до 16 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Двухскоростная помпа
- Вращающаяся голова гильотинного типа
- Эргономичный рычаг для сброса давления
- Режущее усилие: 5 т
- Вес: 3.20 кг Длина: 360 мм
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 445x190x85 мм



*“Легкий, автономный и безотказный.
Эффективен даже для работы под водой.”*

ТРГ-24 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 \varnothing до 24 мм
 - стальные тросы: 6x7 - \varnothing до 18 мм
6x19, 6x37 - \varnothing до 24 мм
 - стальные канаты: 1x7, 1x19, 1x37 - \varnothing до 20 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали \varnothing до 20 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 8 т
- Вес: 3.00 кг Длина: 250 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 290x140x66 мм
- Совместимость с гидр. помпами: ПМР-7003/7004, ПМР-7010/7020/7020-K2, ПМН-7008/7012



*“Компактный и мощный инструмент
для резки грозотросов.”*

ТРГ-32 (КВТ)

голова для резки тросов

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 \varnothing до 32 мм
 - стальные тросы: 6x7, 6x19, 6x37 - \varnothing до 32 мм
 - стальные канаты: 1x7, 1x19, 1x37 - \varnothing до 32 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали \varnothing до 25 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Режущее усилие: 10 т
- Вес: 5.30 кг
- Длина: 290 мм
- Упаковка: металлический кейс
- Габариты кейса: 325x150x87 мм
- Совместимость с гидр. помпами: ПМР-7003/7004, ПМР-7010/7020/7020-K2, ПМН-7008/7012



*“Игры закончились. Усилие 100 кН и резка
любых канатов и тросов \varnothing до 32 мм.”*

