




ТОРJOB® S

Проходные клеммы/клеммы с заземлением/клеммы с классом взрывозащиты Ex и двухпотенциальные клеммы – 1 (1,5) мм², серия 2000

0,14 ... 1 (1,5) мм ² ① 800 В/8 кВ/3 ② I _N 13,5 А (18 А) Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 9 ... 11 мм / 0,39 дюйма ③	AWG 24 ... 16 600 В, 10 А ④ 600 В, 10 А ⑤	0,14 ... 1 (1,5) мм ² ① 800 В/8 кВ/3 ② I _N 13,5 А (18 А) Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 9 ... 11 мм / 0,39 дюйма ③	AWG 24 ... 16 600 В, 10 А ④ 600 В, 10 А ⑤	0,14 ... 1 (1,5) мм ² ① 800 В/8 кВ/3 ② I _N 13,5 А (18 А) Ширина клеммы 3,5 мм / 0,138 дюйма 9 ... 11 мм / 0,39 дюйма ③	AWG 24 ... 16 600 В, 10 А ④ 600 В, 10 А ⑤
--	---	--	---	--	---



Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
2-проводная проходная клемма		3-проводная проходная клемма		4-проводная проходная клемма	
серые ⑤ 2000-1201 ⑤	100	серые ⑤ 2000-1301 ⑤	100	серые ⑤ 2000-1401 ⑤	100
синие ⑤ 2000-1204 ④ ⑤	100	синие ⑤ 2000-1304 ④ ⑤	100	синие ⑤ 2000-1404 ④ ⑤	100
оранжевые ⑤ 2000-1202 ⑤	100	оранжевые ⑤ 2000-1302 ⑤	100	оранжевые ⑤ 2000-1402 ⑤	100
красные ⑤ 2000-1203 ⑤	100	красные ⑤ 2000-1303 ⑤	100	красные ⑤ 2000-1403 ⑤	100
черные ⑤ 2000-1205 ⑤	100	черные ⑤ 2000-1305 ⑤	100	черные ⑤ 2000-1405 ⑤	100
желтые ⑤ 2000-1206 ⑤	100	желтые ⑤ 2000-1306 ⑤	100	желтые ⑤ 2000-1406 ⑤	100
2-проводная клемма с заземлением		3-проводная клемма с заземлением		4-проводная клемма с заземлением	
желто-зеленые ⑤ 2000-1207 ⑤	100	желто-зеленые ⑤ 2000-1307 ⑤	100	желто-зеленые ⑤ 2000-1407 ⑤	100
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 0,7 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 0,7 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 0,7 мм	
оранжевые 2000-1292 100 (4x25)		оранжевые 2000-1392 100 (4x25)		оранжевые 2000-1492 100 (4x25)	
серые 2000-1291 100 (4x25)		серые 2000-1391 100 (4x25)		серые 2000-1491 100 (4x25)	
Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, ⑥ толщ. 3 мм		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, ⑥ толщ. 3 мм		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, ⑥ толщ. 3 мм	
90 мм 209-190 50 (2x25)		120 мм 209-191 50 (2x25)		120 мм 209-191 50 (2x25)	

Принадлежности, серия 2000

Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски
(см. раздел 13)

Гребешковые перемычки, изолир., ⑥ I_N 14 А, св.-серые		Предупреждающая маркировка, ⑥ знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 2000-115 100 (4x25)		Банановый штекер, ⑥ для штекеров 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма 215-111 50	
2-канальные 2000-402 200 (8x25)		Перемычки для подкл. по сх. «треугольник», ⑥ изолир., клемма I_N = I_N, св.-серые 1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25)		Тестовый отвод, ⑥ на макс. 2,5 мм² серые 2009-182 100 (4x25)	
3-канальные 2000-403 200 (8x25)		Перемычка для подключения звездой, ⑥ изолир., клемма I_N = I_N, св.-серая 1-3-5 2000-405/011-000 100 (4x25)		Тестовый штекер, ⑥ с проводом длиной 500 мм, Ø 2 мм красный 210-136 50	
4-канальные 2000-404 200 (8x25)		Удлинительная перемычка, ⑥ изолир., I_N 16 А, размер провода 1,5 мм² L = 60 мм 2009-402 100 (10x10) L = 110 мм 2009-404 100 (10x10) L = 250 мм 2009-406 100 (10x10)		Тестовый штекер, ⑥ с проводом длиной 500 мм, Ø 2,3 мм желтые 210-137 50	
5-канальные 2000-405 100 (4x25)		Тестовый адаптер, ⑥ для тест. штекера 4 мм Ø серые 2009-174 100 (4x25)		Маркировочная полоска, чистая, ширина 11 мм, рулон 50 м белые 2009-110 1	
6-канальные 2000-406 100 (4x25)		Маркировочная система WMB, ⑥ 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для клемм шириной 3,5 мм без печати 793-3501 5			
7-канальные 2000-407 100 (4x25)					
8-канальные 2000-408 100 (4x25)					
9-канальные 2000-409 100 (4x25)					
10-канальные 2000-410 100 (4x25)					
Гребешковые перемычки, изолир., ⑥ I_N 14 А, св.-серые					
с 1 до 3 2000-433 200 (8x25)					
с 1 до 4 2000-434 200 (8x25)					
с 1 до 5 2000-435 100 (4x25)					
с 1 до 6 2000-436 100 (4x25)					
с 1 до 7 2000-437 100 (4x25)					
с 1 до 8 2000-438 100 (4x25)					
с 1 до 9 2000-439 100 (4x25)					
с 1 до 10 2000-440 100 (4x25)					